

Mitsubishi Electric RZ 25

Hinta asennettuna 2490€

RZ35 asennettuna 2790€

Keskeiset ominaisuudet ja edut :

Tehokkuus, joka kestää vertailun

R290-kylmäaine: GWP vain 0,02 (Global Warming Potential).

Huippuluokan säästöt: Korkea lämmitysteho yhdistettynä erinomaiseen hyötysuhteeseen tuottaa valtavasti ilmaista energiaa – säästöä, joka lämmittää.

Varma toiminta jopa -35 °C:ssa – testattu käyttö myös poikkeuksellisen kylmissä olosuhteissa.

Päivitetty sulatustoiminto: Pitkät lämmitysjaksot ja sulana pysyvä laitteisto minimaalisella energiakululla.

Mukavuus ja hallinta

3D i-see sensor: Infrapunatoiminen anturi tunnistaa oleskelualueet ja ohjaa lämmön juuri sinne, missä sitä tarvitaan.

Automaattinen takkatoiminto: Jakaa takan tuottaman lämmön tehokkaasti koko tilaan.

Kaksoisilmanohjaimet: Lämpö kahteen kerrokseen – ilman vedon tunnetta.

Sisäänrakennettu Wi-Fi: Hallinta MELCloud-sovelluksella missä ja milloin tahansa.

Hiljainen tila kahdessa tasossa: Hiljaisempi ulkoyksikkö ja toimintavalojen himmennys yhdellä painikkeella.

Kestävä ja puhdas sisäilma

Plasma Quad Plus -suodatin: Suodattaa jopa 99 % pienhiukkasista, kuten PM2,5, allergeeneista, viruksista ja bakteereista.

Dual Barrier Coating & -materiaali: Estää pölyn, rasvan ja lian kertymistä laitteen sisäosiin. Vähentää huoltotarvetta ja säilyttää erinomaisen hyötysuhteen vuosiksi eteenpäin.

Mattapintainen sisäyksikkö: Tyylikäs ja käytännöllinen – ei sormenjälkiä huoltojen yhteydessä.

Tekniset tiedot – RZ25

## Lämmitys

Ilmainen energia: 7505 kWh/v

Teho: 0,8–6,3 kW (nimellisteho 3,2 kW)

Teho, Max: -15 °C: 4,8 kW | Max -25 °C: 3,2 kW

SCOP: 5,3 / Energialuokka A+++

Toiminta-alue: -35 °C – +24 °C

## Jäähdytys

Teho: 0,9–3,5 kW (nimellisteho 2,5 kW)

SEER: 11,7 / Energialuokka A+++

Toiminta-alue: -10 °C – +50 °C

## Muut tiedot

Sisäyksikkö: 305 x 998 x 247 mm | Äänenpainetaso: 19–42 dB

Ulkoyksikkö: 714 x 800 x 285 mm | Äänenpainetaso: 36,5 / 46 dB

Putkikoko: ¼” / 3/8”, maks. putkipituus 20 m, maks. korkeusero 12 m. Lisätäyttö 10 m jälkeen 10 g/m.

Kylmäaine: R290 / GWP 0,02 / Täyttömäärä 0,39 kg